

FIȘĂ TEHNICĂ	
EGGER BASIC FLOORING	
8/ 31 Classic	
Placă de bază	HDF-Quell Stopp Plus
Profil	Sistemul patentat de instalare EGGER JUST clic! se montează printr-un procedeu rapid și simplu, fără adezivi. Patentat ca JUST clic! EP 1 441 087 și EP 1 462 587
Garantat în spațiile domestice	Conform condițiilor de garanție EGGER
Garantat în spațiile comerciale	Conform condițiilor de garanție EGGER
Proprietăți antistatice conform EN1815	Nu
Clasa de trafic	31
Normă europeană	EN 13329-31
Format	CLASSIC
Suprafață acoperită în mm (lungime x lățime)	1292 x 192
Grosime completă	8
Grosime silențioasă	
Bizotare cant	WV4
Ambalare	
Paleți	Palet simplu
Date pachet	
Bucată	8
m ²	1,98
kg	14,46
Date palet	
Bucată	480
m ²	119,07
kg	882,00
Cerințe de clasificare și cerințe generale conform EN 13329	
Rezistență la abraziune EN13329, anexa E	AC3 (IP ≥ 2000)
Rezistență la impact EN13329, anexa H	Bila mare: ≥ 500 mm Bila mica: ≥ 8 N
Rezistență la pete conform EN 438	Grupa 1 + 2: Grad 5 Grupa 3: Grad 4
Comportament la simularea mutării mobilei conform EN424	Fără urme vizibile la testul cu piciorul tip 0
Test cu role scaun conform EN425 (Tip W)	Fără modificări sau urme vizibile
Role scaun birou conform EN12529	Bila mare: ≥ 500 mm Bila mica: ≥ 8 N
Umflare grosime conform ISO 24336	≤ 18 %
Toleranțe strat superior conform EN13329	Lungime ± 0,5 mm Lățime ± 0,1 mm Grosime ± 0,5 mm
Rezistență la lumină conform EN13329	Grauskala > nivel 4 (EN:20105-A02)
Uzură după utilizare constantă conform EN ISO 24343-1	< 0,05
Soliditate conform EN13329, anexa D	≥ 1,0 N/mm ²
Rezistență la transmitere termică conform EN 12667	0,07 m ² K/W

